

# Catalogo

**SICO**<sup>®</sup>  
KITCHENWARE

**BISVA**<sup>®</sup>

Confezionatrici sottovuoto professionali  
Professional vacuum packers



La BISVA S.r.l. è un'azienda italiana che produce e commercializza confezionatrici sottovuoto per uso domestico e professionale a marchio S.I.C.O. KITCHENWARE® che dal 1985 è sinonimo di elevata qualità. Per soddisfare le differenti esigenze della propria clientela la Bisva Srl offre una vasta gamma di macchine per sottovuoto mono-doppia-tripla saldatura con livelli di vuoto industriale e differenti portate di aspirazione. Il funzionamento è facilitato da un sistema magnetico di chiusura brevettato. Tutta la produzione interna è il risultato di una strategia di integrazione verticale che ha portato all'implementazione dello stampaggio di materie plastiche e della produzione di pompe per vuoto e trasformatori. Vasta è anche l'offerta di buste professionali ad elevato spessore ed accessori per conservare sottovuoto. Tutti i nostri articoli sono made in Italy.

La tecnica di conservazione sottovuoto permette di migliorare la conservabilità degli alimenti. Consiste nel confezionare i prodotti alimentari in appositi sacchetti o contenitori da cui viene rimossa l'aria e immediatamente sigillati. La ridotta disponibilità di ossigeno che si ottiene all'interno delle confezioni, inibisce lo sviluppo di microrganismi, l'irrancidimento delle sostanze grasse e la decomposizione dei costituenti nutritivi, fenomeni questi responsabili della perdita delle caratteristiche olfattive gustative e di consistenza degli alimenti.



BISVA S.r.l. is an Italian firm that has been producing and marketing vacuum packers for both domestic and professional use under the high quality S.I.C.O. KITCHENWARE® brand since 1985. To satisfy its customers' different requirements, Bisva S.r.l. offers a wide range of single-double-triple sealing vacuum packers guaranteeing levels of industrial vacuum and different suction capacities. The machines work easily thanks to a patented closing magnetic system. The whole in-house production is the result of a vertical integration strategy that has been implemented by the injection moulding of plastics and the production of vacuum pumps and transformers. The firm also offers a wide range of high thickness professional bags and accessories suitable for vacuum-packing. All our articles are made in Italy.

The vacuum packaging technique allows to preserve food longer. It consists in packaging foodstuffs in suitable bags or containers from which air is removed before sealing. The reduced availability of oxygen within the packages restrains the development of micro-organisms, the oxidative going rancing of fatty substances and the decomposition of nutritional constituents, which are phenomena that make food lose its olfactory, taste and consistency features.

mod. **S350 CR**

**INOX**  
Stainless  
Steel



MADE IN ITALY

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

BARRA SALDANTE / SEALING BAR BANDE DE SOUDURE / BARRA DE SOLDADURA	350MM TRIPLA/TRIPLE
SALDATURA / SEALING SOUDURE / SOLDADURA	AUTOMATICA - MANUALE / AUTOMATIC - MANUAL AUTOMATIQUE - MANUELLE / AUTOMATICA - MANUEL
ASPIRAZIONE / SUCTION ASPIRACION / ASPIRACION	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
INDICATORE SALDATURA / SEALING INDICATOR INDICATEUR DE SOUDURE / CHAMATO LUMINEOSO DE SOLDADURA	SI / YES OUI / SI
TEMPO DI SALDATURA / SEALING TIME TEMPS DE SOUDURE / TEMPO DE SOLDADURA	REGOLABILE / REGULABLE REGULABLE / REGULABLE
INDICATORE VUOTO / VACUUM INDICATOR INDICATEUR DE VIDE / INDICADOR DE VACIO	VUOTOMETRO PROFESSIONALE / PROFESSIONAL VACUUM GAUGE VUOTOMETRO PROFESSIONNEL / VUOTOMETRO PROFESSIONAL
POMPA AUTOLUBRIFICANTE / AUTO LUBRICATING PUMP POMPE AUTOLUBRIFICANTE / BOMBA AUTOLUBRIFICANTE	27 LIT. / MM (APPROX)
VALORE DI VUOTO / VACUUM VALUE VALEUR DE VIDE / VALOR DE VACIO	REG. FINO A -0,925 BAR (APP.) / ADJ. UP TO -0,925 BAR (APP.) REG. JUSQU'A -0,925 BAR (APP.) / REG. HASTA -0,925BAR (APP.)
APERTURA CAMERA VUOTO / OPENING OF THE VACUUM CHAMBER OUVERTURE DE LA CHAMBRE DU VIDE / ABERTURA DE LA CAMARA DE VACIO	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
ATTACCO PER ACCESSORI / ACCESSORY PORT DOUILLE POUR LES ACCESSOIRES / TOMA DE AIRE PARA ACCESORIOS	SI / YES OUI / SI
CORPO / HOUSING CORP / CARCASA	ACCIAIO - ALLUMINIO / STEEL - ALUMINIUM ACIER - ALUMINIUM / ACERO - ALUMINIUM
PEDI ANTI SCALDAMENTO / ANTI SCALDING FEET PIEDS ANTICHAUFFEMENT / PATA ANTIDESLIZANTES	SI / YES OUI / SI
TENSIONE / VOLTAGE / VOLTAGE / TENSION	220/240v
POTENZA / POWER / POUSSANCE / POTENCIA	MAX 700W
DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONS	475mm x 280mm x 115mm
PESO / WEIGHT / POIDS / PESO	11 KG

Filtro di protezione pompa  
Pump protection filter  
Filtro de protection de la pompe  
Filtro de protección de la bomba



Chiusura magnetica brevettata  
Patented magnetic lock  
Fermeture magnetique brevettée  
Cierre magnético patentado



Vuotometro professionale  
Professional vacuum gauge  
Vacuometre professionnel  
Vacuómetro profesional



13 Livelli di saldatura  
13 Sealing levels  
13 Niveaux de soudure  
13 Niveles de soldadura



Tripla saldatura  
Triple sealing strip  
Triple soudure  
Triple soldadura



Attacco per accessori  
Accessory port  
Douille pour les accessoires  
Toma de aire para accesorios



mod. **S460 CR**

**INOX**  
Stainless  
Steel



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BARRA SALDANTE / SEALING BAR BANDE DE SOUDURE / BARRA DE SOLDADURA	460MM TRIPLA / TRIPLE
SALDATURA / SEALING SOUDURE / SOLDADURA	AUTOMATICA - MANUALE / AUTOMATIC - MANUAL AUTOMATIQUE - MANUELLE / AUTOMATICA - MANUEL
ASPIRAZIONE / SUCTION ASPIRACION / ASPIRACION	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
INDICATORE SALDATURA / SEALING INDICATOR INDICATEUR DE SOUDURE / SCHWARTZ LUMINEUX DE SOLDADURA	SI / YES OUI / SI
TEMPO DI SALDATURA / SEALING TIME TEMPS DE SOUDURE / TEMPO DE SOLDADURA	REGOLABILE / ADJUSTABLE REGULABLE / REGULABLE
INDICATORE VUOTO / VACUUM INDICATOR INDICATEUR DE VIDE / INDICADOR DE VACIO	VUOTOMETRO PROFESSIONALE / PROFESSIONAL VACUUM GAUGE VACUOMETRE PROFESSIONNEL / VACUOMETRO PROFESIONAL
POMPA AUTOLUBRIFICANTE / AUTO LUBRICATING PUMP POMPE AUTOLUBRIFICANTE / BOMBA AUTOLUBRIFICANTE	27 LIT. / MM (APPROX)
VALORE DI VUOTO / VACUUM VALUE VALEUR DE VIDE / VALOR DE VACIO	REG. FINO A -0,925 BAR (APP.) / ADJ. UP TO -0,925 BAR (APP.) REG. JUSQU'À -0,925 BAR (APP.) / REG. HASTA -0,925 BAR (APP.)
APERTURA CAMERA VUOTO / OPENING OF THE VACUUM CHAMBER OUVERTURE DE LA CHAMBRE DU VIDE / ABERTURA DE LA CÁMARA DE VACIO	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
ATTACCO PER ACCESSORI / ACCESSORY PORT DOUILLE POUR LES ACCESSOIRES / TOMA DE AIRE PARA ACCESORIOS	SI / YES OUI / SI
CORPO / HOUSING CORP / CARCASA	ACCIAIO-ALLUMINIO / STEEL - ALUMINIUM ACIER - ALUMINIUM / ACERO - ALUMINIUM
PEDI ANTI SCALZAMENTO / ANTI SLIDING FEET PIEDS ANTIGUSSEMENT / PATAS ANTIDESLIZANTES	SI / YES OUI / SI
TENSIONE / VOLTAGE / VOLTAGE / TENSION	220/240v
POTENZA / POWER / POUSSANCE / POTENCIA	MAX 800W
DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONS	585mm x 280mm x 115mm
PESO / WEIGHT / POIDS / PESO	13 KG

Filtro di protezione pompa  
Pump protection filter  
Filtre de protection de la pompe  
Filtro de protección de la bomba



Chiusura magnetica brevettata  
Patented magnetic lock  
Fermeture magnétique brevetée  
Cierre magnético patentado



Tripla saldatura  
Triple sealing strip  
Tripla soudure  
Tripla soldadura



Vuotometro professionale  
Professional vacuum gauge  
Vacuomètre professionnel  
Vacuómetro profesional



13 Livelli di saldatura  
13 Sealing levels  
13 Niveaux de soudure  
13 niveles de soldadura



Attacco per accessori  
Accessory port  
Douille pour les accessoires  
Toma de aire para accesorios



mod. **S550 CR**



**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

BARRA SALDANTE / SEALING BAR BANDE DE SOUDURE / BARRA DE SOLDADURA	550 MM TRIPLA / TRIPLE
SALDATURA / SEALING SOUDURE / SOLDADURA	AUTOMATICA - MANUALE / AUTOMATIC - MANUAL AUTOMATIQUE - MANUELLE / AUTOMATICA - MANUEL
ASPIRAZIONE / SUCTION ASPIRACION / ASPIRACION	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
INDICATORE SALDATURA / SEALING INDICATOR INDICATEUR DE SOUDURE / SCHWARTZ LUMINEUX DE SOLDADURA	SI / YES OUI / SI
TEMPO DI SALDATURA / SEALING TIME TEMPS DE SOUDURE / TEMPO DE SOLDADURA	REGOLABILE / ADJUSTABLE REGULABLE / REGULABLE
INDICATORE VUOTO / VACUUM INDICATOR INDICATEUR DE VIDE / INDICADOR DE VACIO	VUOTOMETRO PROFESSIONALE / PROFESSIONAL VACUUM GAUGE VACUOMETRO PROFESSIONNEL / VACUOMETRO PROFESIONAL
POMPA AUTOLUBRIFICANTE / AUTO LUBRICATING PUMP POMPE AUTOLUBRIFICANTE / BOMBA AUTOLUBRIFICANTE	2 X 27 LIT. / MIN. (APPROX.)
VALORE DI VUOTO / VACUUM VALUE VALEUR DE VIDE / VALOR DE VACIO	REG. FINO A -0,925 BAR (APP.) / ADJ. UP TO -0,925 BAR (APP.) REG. JUSQU'À -0,925 BAR (APP.) / REG. HASTA -0,925 BAR (APP.)
APERTURA CAMERA VUOTO / OPENING OF THE VACUUM CHAMBER OUVERTURE DE LA CHAMBRE DU VIDE / ABERTURA DE LA CÁMARA DE VACIO	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
ATTACCO PER ACCESSORI / ACCESSORY PORT DOUILLE POUR LES ACCESSOIRES / TOMA DE AIRE PARA ACCESORIOS	SI / YES OUI / SI
CORPO / HOUSING CORPE / CARCASA	ACCIAIO - ALLUMINIO / STEEL - ALUMINIUM ACERO - ALUMINIO / ACERO - ALUMINIUM
PEDI ANTI SCALDAMENTO / ANTI SCALDING FEET PIEDS ANTIGUSSEMENT / PATA ANTIDESLIZANTES	SI / YES OUI / SI
TENSIONE / VOLTAGE / VOLTAGE / TENSION	220/240V
POTENZA / POWER / POUSSANCE / POTENCIA	MAX 1200W
DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONS	675mm x 280mm x 115mm
PESO / WEIGHT / POIDS / PESO	16 KG

Filtro di protezione pompa  
Pump protection filter  
Filtre de protection de la pompe  
Filtro de protección de la bomba



Chiusura magnetica brevettata  
Patented magnetic lock  
Fermeture magnétique brevetée  
Cierre magnético patentado



Trinca sigillatura  
Triple sealing strip  
Trinca soldadura



Vuotometro professionale  
Professional vacuum gauge  
Vacuómetro profesional  
Vacuómetro profesional



13 Livelli di saldatura  
13 Sealing levels  
13 Niveaux de soudure  
13 niveles de soldadura



Attacco per accessori  
Accessory port  
Douille pour les accessoires  
Toma de aire para accesorios



mod. **S700 CR**



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BARRA SALDANTE / SEALING BAR BANDE DE SOUDURE / BARRA DE SOLDADURA	700 MM TRIPLA / TRIPLE
SALDATURA / SEALING SOUDURE / SOLDADURA	AUTOMATICA - MANUALE / AUTOMATIC - MANUAL AUTOMATIQUE - MANUELLE / AUTOMATICA - MANUEL
ASPIRAZIONE / SUCTION ASPIRACION / ASPIRACION	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
INDICATORE SALDATURA / SEALING INDICATOR INDICATEUR DE SOUDURE / SCHWARTZ LUMINEUX DE SOLDADURA	SI / YES OUI / SI
TEMPO DI SALDATURA / SEALING TIME TEMPS DE SOUDURE / TEMPS DE SOLDADURA	REGOLABILE / ADJUSTABLE REGULABLE / REGULABLE
INDICATORE VUOTO / VACUUM INDICATOR INDICATEUR DE VIDE / INDICADOR DE VACIO	VUOTOMETRO PROFESSIONALE / PROFESSIONAL VACUUM GAUGE VACUOMETRE PROFESSIONNEL / VACUOMETRO PROFESIONAL
POMPA AUTOLUBRIFICANTE / AUTO LUBRICATING PUMP POMPE AUTOLUBRIFICANTE / BOMBA AUTOLUBRIFICANTE	3 X 27 LIT. - MM (APPROX.)
VALORE DI VUOTO / VACUUM VALUE VALEUR DE VIDE / VALOR DE VACIO	REG. FINO A -0,925 BAR (APP.) / ADJ. UP TO -0,925 BAR (APP.) REG. JUSQU'À -0,925 BAR (APP.) / REG. HASTA -0,925 BAR (APP.)
APERTURA CAMERA VUOTO / OPENING OF THE VACUUM CHAMBER OUVERTURE DE LA CHAMBRE DU VIDE / ABERTURA DE LA CÁMARA DE VACIO	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
ATTACCO PER ACCESSORI / ACCESSORY PORT DOUILLE POUR LES ACCESSOIRES / TOMA DE AIRE PARA ACCESORIOS	SI / YES OUI / SI
CORPO / HOUSING CORP / CARCASA	ACCIAIO - ALLUMINIO / STEEL - ALUMINIUM ACERO - ALUMINIO / ACFERO - ALUMINIUM
PEDI ANTI SCALDAMENTO / ANTI SCALDING FEET PIEDS ANTIGUSSEMENT / PATAS ANTIDESLIZANTES	SI / YES OUI / SI
TENSIONE / VOLTAGE / VOLTAGE / TENSION	220/240v
POTENZA / POWER / POUSSANCE / POTENCIA	MAX 1500W
DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES	825mm x 280mm x 115mm
PESO / WEIGHT / POIDS / PESO	19,7 KG

Filtro di protezione pompa  
Pump protection filter  
Filtre de protection de la pompe  
Filtro de protección de la bomba



Chiusura magnetica brevettata  
Patented magnetic lock  
Fermeture magnétique brevetée  
Cierre magnético patentado



Trinca sigillatura  
Triple sealing strip  
Trinca soldadura



Vuotometro professionale  
Professional vacuum gauge  
Vacuomètre professionnel  
Vacuómetro profesional



13 Livelli di saldatura  
13 Sealing levels  
13 Niveaux de soudure  
13 niveles de soldadura



Attacco per accessori  
Accessory port  
Douille pour les accessoires  
Toma de aire para accesorios



mod. *Nevada CR*



mod. *Nevada Silver*



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BARRA SALDANTE / SEALING BAR BANDE DE SOUDURE / BARRA DE SOLDADURA	320 MM TRIPLA / TRIPLE
SALDATURA / SEALING SOUDURE / SOLDADURA	AUTOMATICA - MANUALE / AUTOMATIC - MANUAL AUTOMATIQUE - MANUELLE / AUTOMATICA - MANUAL
ASPIRAZIONE / SUCTION ASPIRACION / ASPIRACION	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
INDICATORE SALDATURA / SEALING INDICATOR INDICATEUR DE SOUDURE / CHAMATO LUMINEUX DE SOLDADURA	SI / YES OUI / SI
TEMPO DI SALDATURA / SEALING TIME TEMPS DE SOUDURE / TEMPO DE SOLDADURA	REGOLABILE / ADJUSTABLE REGULABLE / REGULABLE
INDICATORE VUOTO / VACUUM INDICATOR INDICATEUR DE VIDE / INDICADOR DE VACIO	VUOTOMETRO PROFESSIONALE / PROFESSIONAL VACUUM GAUGE VACUOMETRE PROFESSIONNEL / VACUOMETRO PROFESIONAL
POMPA AUTOLUBRIFICANTE / AUTO LUBRICATING PUMP POMPE AUTOLUBRIFICANTE / BOMBA AUTOLUBRIFICANTE	22 LIT. / MIN (APPROX)
VALORE DI VUOTO / VACUUM VALUE VALEUR DE VIDE / VALOR DE VACIO	REG. FINO A -0,90 BAR (APP.) / ADJ. UP TO -0,90 BAR (APP.) REG. JUSQU'À -0,90 BAR (APP.) / REG. HASTA -0,90BAR (APP.)
APERTURA CAMERA VUOTO / OPENING OF THE VACUUM CHAMBER OUVERTURE DE LA CHAMBRE DU VIDE / ABERTURA DE LA CÁMARA DE VACIO	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
ATTACCO PER ACCESSORI / ACCESSORY PORT DOUILLE POUR LES ACCESSOIRES / TOMA DE AIRE PARA ACCESORIOS	SI / YES OUI / SI
CORPO / HOUSING COQUE / CARCASA	ABS
PEDI ANTI SCIVOLAMENTO / ANTI SLIDING FEET PIEDS ANTIGUSSEMENT / PATAS ANTIDESLIZANTES	SI / YES OUI / SI
TENSIONE / VOLTAGE / VOLTAGE / TENSION	220/240V
POTENZA / POWER / POUSSANCE / POTENCIA	MAX 800W
DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES	430mm x 275mm x 110mm
PESO / WEIGHT / POIDS / PESO	8 KG

Filtro di protezione pompa  
Pump protection filter  
Filtre de protection de la pompe  
Filtro de protección de la bomba



Vuotometro professionale  
Professional vacuum gauge  
Vacuometre professionnel  
Vacuómetro profesional



Chiusura magnetica brevettata  
Patented magnetic lock  
Fermeture magnétique brevetée  
Cierre magnético patentado



10 Livelli di saldatura  
10 Sealing levels  
10 Niveaux de soudure  
10 Niveles de soldadura



Triple saldatura  
Triple sealing strip  
Triple soudure  
Triple soldadura



Attacco per accessori  
Accessory port  
Douille pour les accessoires  
Toma de aire para accesorios



mod. **S250 Premium CR**



mod. **S250 Premium CR**



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BARRA SALDANTE / SEALING BAR BANDE DE SOUDURE / BARRA DE SOLDADURA	250MM DOPPIA / DOUBLE / DOBLE
SALDATURA / SEALING SOUDURE / SOLDADURA	AUTOMATICA - MANUALE / AUTOMATIC - MANUAL AUTOMATIQUE - MANUELLE / AUTOMATICA - MANUEL
ASPIRAZIONE / SUCTION ASPIRACION / ASPIRACION	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
INDICATORE SALDATURA / SEALING INDICATOR INDICATEUR DE SOUDURE / CHAMATO LUMINOSO DE SOLDADURA	SI / YES OUI / SI
TEMPO DI SALDATURA / SEALING TIME TEMPS DE SOUDURE / TEMPO DE SOLDADURA	REGOLABILE / ADJUSTABLE REGULABLE / REGULABLE
INDICATORE VUOTO / VACUUM INDICATOR INDICATEUR DE VIDE / INDICADOR DE VACIO	VUOTOMETRO PROFESSIONALE / PROFESSIONAL VACUUM GAUGE VACUOMETRE PROFESSIONNEL / VACUOMETRO PROFESIONAL
POMPA AUTOLUBRIFICANTE / AUTO LUBRICATING PUMP POMPE AUTOLUBRIFICANTE / BOMBA AUTOLUBRIFICANTE	20 LIT. / MIN (APPROX)
VALORE DI VUOTO / VACUUM VALUE VALEUR DE VIDE / VALOR DE VACIO	REG. FINO A -0,90 BAR (APP.) / ADL. UP TO -0,90 BAR (APP.) REG. JUSQU'À -0,90 BAR (APP.) / REG. HASTA -0,90BAR (APP.)
APERTURA CAMERA VUOTO / OPENING OF THE VACUUM CHAMBER OUVERTURE DE LA CHAMBRE DU VIDE / ABERTURA DE LA CÁMARA DE VACIO	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
ATTACCO PER ACCESSORI / ACCESSORY PORT DOUILLE POUR LES ACCESSOIRES / TOMA DE AIRE PARA ACCESORIOS	SI / YES OUI / SI
CORPO / HOUSING COCHE / CARGASA	ABS
PEDI ANTI SCIVOLAMENTO / ANTI SLIDING FEET PIEDS ANTIGUSSEMENT / PATAS ANTIDESLIZANTES	SI / YES OUI / SI
TENSIONE / VOLTAGE / VOLTAGE / TENSION	220/240v
POTENZA / POWER / POUSSANCE / POTENCIA	MAX 400W
DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES	370mm x 255mm x 115mm
PESO / WEIGHT / POIDS / PESO	4,5 KG

Filtro di protezione pompa  
Pump protection filter  
Filtre de protection de la pompe  
Filtro de protección de la bomba



Vuotometro professionale  
Professional vacuum gauge  
Vacuometre professionnel  
Vacuómetro profesional



Chiusura magnetica brevettata  
Patented magnetic lock  
Fermeture magnetique brevetée  
Cierre magnético patentado



10 Livelli di saldatura  
10 Sealing levels  
10 Niveaux de soudure  
10 Niveles de soldadura



Attacco per accessori  
Accessory port  
Douille pour les accessoires  
Toma de aire para accesorios



mod. **S250 Plus CR**



mod. **S250 Plus GN**



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BARRA SALDANTE / SEALING BAR BANDE DE SOUDURE / BARRA DE SOLDADURA	250MM
SALDATURA / SEALING SOUDURE / SOLDADURA	AUTOMATICA - MANUALE / AUTOMATIC - MANUAL AUTOMATIQUE - MANUELLE / AUTOMATICA - MANUEL
ASPIRAZIONE / SUCTION ASPIRACION / ASPIRACION	AUTOMATICA / AUTOMATIC AUTOMATIQUE / AUTOMATICA
INDICATORE SALDATURA / SEALING INDICATOR INDICATEUR DE SOUDURE / CHAMATO LUMINEOSO DE SOLDADURA	SI / YES OUI / SI
TEMPO DI SALDATURA / SEALING TIME TEMPS DE SOUDURE / TEMPO DE SOLDADURA	REGOLABILE / ADJUSTABLE REGULABLE / REGULABLE
INDICATORE VUOTO / VACUUM INDICATOR INDICATEUR DE VIDE / INDICADOR DE VACIO	VUOTOMETRO ELETTRONICO / ELECTRONIC VACUUM GAUGE VACUOMETRE ELECTRONIQUE / VACUOMETRO ELECTRONICO
POMPA AUTOLUBRIFICANTE / AUTO LUBRICATING PUMP POMPE AUTOLUBRIFICANTE / BOMBA AUTOLUBRIFICANTE	15 LT. / MIN (APPROX)
VALVOLA DI VUOTO / VACUUM VALVE VALVOR DE VIDE / VALVOR DE VACIO	0,88 BAR (APPROX)
APERTURA CAMERA VUOTO / OPENING OF THE VACUUM CHAMBER OUVERTURE DE LA CHAMBRE DU VIDE / ABERTURA DE LA CÁMARA DE VACIO	MANUALE / MANUAL MANUELLE / MANUEL
ATTACCO PER ACCESSORI / ACCESSORY PORT DOUILLE POUR LES ACCESSOIRES / TOMA DE AIRE PARA ACCESORIOS	SI / YES OUI / SI
CORPO / HOUSING COCHE / CARCASA	ABS
PEDI ANTI SCIVOLAMENTO / ANTI SLIDING FEET PIEDS ANTIGUISSEMENT / PATAS ANTIDESLIZANTES	SI / YES OUI / SI
TENSIONE / VOLTAGE / VOLTAGE / TENSION	220/240v
POTENZA / POWER / POUSSANCE / POTENCIA	MAX 400W
DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES	370mm x 255mm x 110mm
PESO / WEIGHT / POIDS / PESO	4,25 KG

Filtro di protezione pompa  
Pump protection filter  
Filtre de protection de la pompe  
Filtro de protección de la bomba



Vuotometro elettronico  
Electronic vacuum gauge  
Vacuometre électronique  
Vacuómetro electrónico



10 Livelli di saldatura  
10 Sealing levels  
10 Niveaux de soudure  
10 Niveles de soldadura



Saldatura maggiorata  
Extra wide sealing strip  
Bande extra large de soudure  
Soldadura muy ancha



Attacco per accessori  
Accessory port  
Douille pour les accessoires  
Toma de aire para accesorios



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS

	<p>SACCHETTI/BAGS SACHETS/BOLSAS</p> <p>BS 13X23 CM BS 15X35 CM BS 16X25 CM BS 20X30 CM BS 25X35 CM BS 30X40 CM</p> <p>ROLOLI/ROLLS ROULEAUX/ROLLOS</p> <p>RS 20X600 CM RS 30X600 CM</p>
 <p>GASTRO LINE</p>	<p>BGASTRO 1/1 H200 BGASTRO 1/1 H150 BGASTRO 1/1 H100</p> <p>BGASTRO 1/2 H150 BGASTRO 1/2 H100</p> <p>BGASTRO 1/3 H150 BGASTRO 1/3 H100</p> <p>COPGASTRO 1/1 COPGASTRO 1/2 COPGASTRO 1/3</p>
 <p>COP19      COP24      COP27</p> <p>BAC19      BAC24      BAC27</p>	<p>COPERCHI DI POLICARBONATO /POLYCARBONATE LIDS COUVERCLES DE POLYCARBONATE/ TAPAS DE POLICARBONATO</p> <p>COP27 Ø 240MM →Ø 270MM COP24 Ø 200MM →Ø 230MM COP19 Ø 160MM →Ø 190MM</p> <p>CONTENITORI ROTONDI IN ACCIAIO/ROUND STEEL CONTAINERS RECIPIENTS RONDS D'ACIER / TARRS REDONDOS DE ACERO</p> <p>BAC27 Ø 270MM BAC24 Ø 240MM BAC19 Ø 190MM</p>
 <p>COP10      COP8      COP6</p>	<p>COPERCHI DI POLICARBONATO /POLYCARBONATE LIDS COUVERCLES DE POLYCARBONATE/ TAPAS DE POLICARBONATO</p> <p>COP10 Ø70,3MM →Ø 100MM COP8 Ø 58MM →Ø 82MM COP6 Ø 43MM →Ø 64MM</p>
 <p>COPMET      LEV02      MAN02</p>	<p>Coperchietti per contenitori in vetro Lids for glass jars Couvercles pour bocaux de verre Tapas para tarros de vidrio</p> <p>LEV02      Leva coperchietti / Cap opener Enlève disques / Abre tapas</p> <p>MAN02      Accessorio per coperchietti metallici Accessory for metal lids Adaptateur pour couvercles métalliques Accesorio para tapas metálicas</p>
 <p>TAPBOT      MAN01</p>	<p>TAPBOT      Tappi per bottiglia / Bottle stoppers Bouchon de bouteille / Tapón botella</p> <p>MAN01      Maniglia di aspirazione SICO SICO vacuum handle Tuyau d'aspiration SICO Manilla para vacío SICO</p>





[www.bisva.it](http://www.bisva.it)  
[www.sicokitchenware.it](http://www.sicokitchenware.it)

BISVA SRL

VIA SOTTO IL CALVARIO, 23

85050 TITO (PZ) ITALIA

TEL. +39 0971 794592

FAX: +39 0971 280254

INFO@BISVA.IT